

NOUVEAU !

Sécurité
antichute

Profondeur
d'encastrement
seulement
35 mm

URBANUS EASY TWIST

- La nouvelle combinaison poteau-fourreau.
- Parfait comme solution spécifique pour sécuriser des escaliers ou d'autres accès.
- Sécurité des places de stationnement et des zones de trafic - également facile dans des garages de stationnement.
- La solution pour baliser des escaliers mécaniques selon EN 115.
- La solution idéale pour des sols à géométrie complexe comme des sous-couches en béton, marbre ou métalliques !
- Retrait simple du fourreau avec une fixation excentrique innovante.





Poteau **EASY TWIST** diam. **76 mm**

ASE 46/44 - ASE 32/44

ASE 47/44 - ASE 48/44

Construction technique et fonctionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Diamètre du poteau : 76 mm
- Hauteur hors sol : 900 mm
- Profondeur d'encastrement du fourreau : 35 mm
- Diamètre de montage du fourreau : 67 mm
- Diamètre de l'embase : 100 mm
- Verrouillage : Fixation excentrique
- Clé : Clé triangle selon DIN 3223 ou clé triangle 9 mm

TÊTES DISPONIBLES :

- Tête plate en acier inoxydable
- Tête ronde, tête demi-ronde en acier inoxydable
- Tête Pyramide en acier inoxydable
- Tête poinçon en acier inoxydable



ASE 46/... **ASE 32/...** **ASE 47/...** **ASE 48/...**



Tête plate	Tête ronde	Tête Pyramide	Tête poinçon
ASE 46/44	ASE 32/44	ASE 47/44	ASE 48/44



Poteau **EASY TWIST** diam. **102 mm**

ASE 64/44 - ASE 34/44

ASE 65/44 - ASE 66/44

Construction technique et fonctionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Diamètre du poteau : 102 mm
- Hauteur hors sol : 900 mm
- Profondeur d'encastrement du fourreau : 35 mm
- Diamètre de montage du fourreau : 67 mm
- Diamètre de l'embase : 100 mm
- Verrouillage : Fixation excentrique
- Clé : Clé triangle selon DIN 3223 ou clé triangle 9 mm

TÊTES DISPONIBLES :

- Tête plate en acier inoxydable
- Tête ronde, tête demi-ronde en acier inoxydable
- Tête Pyramide en acier inoxydable
- Tête poinçon en acier inoxydable




ASE 64/... **ASE 34/...** **ASE 65/...** **ASE 66/...**



Tête plate	Tête ronde	Tête Pyramide	Tête poinçon
ASE 64/44	ASE 34/44	ASE 65/44	ASE 66/44



ASE .../44



FIXATION

Profondeur
d'encastrement
seulement
35 mm



POTEAU AVEC FIXATION EXCENTRIQUE

- Fixation du fourreau par collage ou vissage
- Capot à ressort automatique, permettant d'obturer l'ouverture de l'embase quand le potelet est retiré et protégeant l'embase de l'humidité et de la saleté.